

Zestawienie

Warunki doboru

Aplikacja	Woda/Glikol
Podstawowe funkcje	Ciśnienie/ Różn. ciśnień
Funkcje regulatora	Regulator różnicy ciśnień
Czynnik	Woda
Ogrzewanie Zasilanie	70 (°C)
Ogrzewanie Powrót	30 (°C)
Moc	90 kW
Warunek kawitacji	Tak
Ciśnienie przed zaworem	7,37 bar
Temperatura czynnika	30 (°C)

Wartości zadane

dP na zaworze	3,24 bar
Przepływ	1,93 m3/h
wartość kv	1,07 m3/h
Ciśnienie/Różnica ciśnień	0,4 bar

Wartości dobrane

dP na zaworze	1,46 bar
Przepływ	1,93 m3/h
kvs	1,6 m3/h
Stopień otwarcia zaworu dla max przepływu (%)	67
Prędkość (m/s)	3,04 m/s
Dopuszczalne max dP na zaworze (bar)	5 bar
Ciśnienie/Różnica ciśnień	0,2 - 1 bar

Dane zaworu

Typ	AVP
Nr katalogowy	003H6315
dP na zaworze	1,46 bar
DN	15 mm
Kvs	1,6 m3/h
PN	25 bar
Czynnik	Woda obiegowa
Alternatywny czynnik 1	Woda z glikolem (max. 30%)
Min. temp. czynnika	2 ° C
Max. temp. czynnika	150 ° C
Podłączenie	Gwint zewnętrzny
Wielkość podłączenia	G 3/4 A
Miejsce montażu	Zasilanie
Materiał	Brąz CuSn5ZnPb (Rg5)
Funkcja	Regulator różnicy ciśnień
Typ nastawy	Zmienna
Min. nastawa Dp	0,2 bar
Max. nastawa Dp	1 bar
Min. Dp	0 bar
Max. Dp	20 bar
Min. wartość wsp. kawitacji	0,6
EAN	5702421538128

