



**OBJAŚNIENIA DO BRANŻY DROGOWEJ:**

- PROJ. REMONT CHODNIKA
- NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
- PROJ. DOWIAZANIA DO ISTN. CHODNIKÓW I JEZDNI
- NAWIERZCHNIA Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ, BET. PŁTY CHODNIKOWEJ
- I BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
- ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AZBUDOWYCH
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 12x25 cm
- ODKRYCIE: + 5 cm WZDŁUŻ WYSZEJ KRAWIEŻKI, +0 cm (WTOPIONY)
- NA PRZESŁOCH/PRZELAZACH I WZDŁUŻ NIŻSZEJ KRAWIEŻKI
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30 cm, UKŁADANY NA LEŻĄCO
- ODKRYCIE: +4 cm
- ELEMENT BETONOWY (ŚCIEK) 50x20 cm
- ŚCIEK Z 2 RZĘDÓW BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ